ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

22.10.2021

Программные улучшения тихого режима, трекинга PosiStageNet, модулей HCF TE и пр.

Продукты в данной статье

RoboSpot™ FORTE® FORTE® FS ESPRITE® ESPRITE® FS ESPRITE® Fresnel ESPRITE® PC T1 Profile FS™ T1 Profile™ T1 Fresnel™ T1 PC™ T2 Profile™ T2 Profile FS™ T2 Fresnel™ T2 PC™ LEDBeam 150™ LEDBeam 150™ FW SuperSpikie™ LEDWash 300™ LEDWash 600™ LEDWash 800X™ LEDWash 600X™ LEDWash 300X™ LEDBeam 350™ LEDBeam 350™ FW ProMotion™

В программное обеспечение приборов Robe было внесено множество обновлений и добавлены новые функции. Мы опубликовали новую и обновили уже имеющуюся документацию, включая руководства пользователя, технические бюллетени и сертификационные документы.

Программные обновления

Мы выпустили много обновлений программного обеспечения. Используйте Robe Uploader , чтобы быть в курсе выхода новых версий ПО и их отличий. Вот краткое изложение наиболее интересных и важных обновлений.

FORTE®

Обновление тихого режима гарантирует, что вентиляторы этой модели будут работать максимально тихо, давая оператору возможность установить желаемую скорость их вращения. Было добавлено отслеживание фокусировки (гобо остается сфокусированным во время зуммирования), а также поддержка сменных модулей High Color Fidelity (HCF) Transferable Engine (TE), которые обладают такими характеристиками, как CRI и TLCI 97. Эти изменения влияют на взаимодействие плат, поэтому необходимо всегда обновлять программное обеспечение после замены печатной платы.

ESPRITE®

В ESPRITE® также произошли улучшения в настройках тихого режима для модулей HCF TE, а также было улучшено отслеживание фокусировки и устранены ошибки в работе

оптических элементов.

LEDWash серии X

В Robin LEDWash 300X, 600X, 800X улучшено смешение мягких пастельных цветов сразу после включения. Это улучшение соответствует сверхплавному диммированию серии X.

Также улучшения тихого режима произошли в Tarrantula™, LEDBeam 350™, Tetra1™, Tetra2™.

Улучшения движения Pan/Tilt

Мы устранили ненужные мелкие движения после медленного изменения Pan/Tilt в Spikie® и LEDBeam 150™.

RoboSpot™

Мы добавили возможность пропускать канал шаттера через RoboSpot™ при запуске, а также пропускать канал стробирования при выключенном RoboSpot. При переключении между несколькими камерами зум иногда сбрасывался на 100%. Это было исправлено. Камера FollowSpot была добавлена в список поддерживаемых функций, доступных для назначения на фейдеры и колеса управления. Если устройство не поддерживается Multi Device Control (MDC), помощник не покажет его и выведет сообщение о том, что на DMX-линии есть неподдерживаемые MDC устройства. Данные PosiStageNet (PSN) теперь отправляются на выход камеры RJ45, а также на интерфейс DMX Input Ethernet, что упрощает интеграцию с системами управления. В настройках PSN появилась возможность задать смещение координат трекера для перемещения нулевой точки в нужное место.

ProMotion™

ProMotion™ получил множество новых функций, включая настройку даты и времени из меню, а также четыре независимых таймера для автономных пользовательских программ с автоматическим запуском. Также мы добавили калибровку сенсорного экрана, режим клавиатуры при изменения настроек на дисплее и считывание температуры с базы. Улучшено автоматическое измерение расстояния, а также автоматическое исправление трапеции изображения.

Обновления документации

Сервисные инструкции

Выпущены новые сервис-мануалы для LEDBeam 350™, T2 Profile™, Anolis серии Eminere, E-box, Ambiene XP56 (Recessed и Pendant).

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Файлы GDTF

Мы постоянно публикуем новые и обновляем существующие файлы GDTF. Их полный список можно найти здесь.

Сертификаты, руководства пользователя, фотометрические измерения и измерения шума

Обновлено много руководств пользователя и сертификационных документов (декларации соответствия, сертификаты TUV и разрешения на маркировку cETLus). Наши документы об измерениях шума теперь включают данные об уровнях звуковой мощности и звукового давления.
Улучшены фотометрические диаграммы, предоставляющие унифицированную таблицу колориметрических данных, которая включает фотометрический отчет, отчет TM30-18 и отчеты TLCI.