ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

picklePATT™

Компактный picklePATT продолжает серию приборов в стиле ретро.

Источник света

Вольфрамовая лампа с высокой эффектифностью 575W

Эффекты

Параболический алюминиевый рефлектор диаметром 392 mm с высокой отражательной способностью

Это второй прибор с эстетичным внешним видом и современными возможностями, сделанный в сотрудничестве с дизайнером Тимом Рутлиджем. Он работает на лампе накаливания и создан для сцены, телестудии, кино или общих задач. picklePATT работает на широко распространенных современных лампах с высокой эффективностью. Лампа накаливания мощностью 575W помещена в гладкий алюминиевый корпус, который улучшает ее характеристики и помогает сделать шоу более выразительным. Прибор не только выполняет практические задачи, но и может создать настроение одним своим видом. Аналогичный PATT 2013 уже использовался на выступлениях и телешоу, среди которых Гари Барлоу, Робби Уильямс, Пол Маккартни, ELO, The Prodigy, X Factor, Britain's Got Talent, The Graham Norton Show и многие другие.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

техническая спецификация

Источник

- Вольфрамовая лампа с высокой эффективностью 575 W
- Рекомендованная лампа: HPL 575/240/X 575W - 240V, HPL 575/120/X 575W - 120V
- Цоколь: G 9,5 special (с радиатором)
- Цветовая температура: 3050 K
- Срок службы: 1500 часов

Оптическая система

- Параболический алюминиевый рефлектор диаметром 392 mm с высокой отражательной способностью

Управление и программирование

- Внешний диммер

Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 45°C
- Максимальная температура поверхности: 160°C

Электропитание и подключение

- Напряжение: 120 V или 240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: 575 W

Сертификация

- CE
- cETLus

Габариты/вес/защита

- Высота: 520 mm (голова в вертикальной позиции)
- Ширина: 531 mm
- Глубина: 241 mm
- Вес: 5,3 kg
- Степень защиты: IP20

Подвес

- M12 для штатива или струбцины
- Работа в любом пложении

Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- Сетевой шнур

Аксессуары опционально

- Лампа HPL575 240V LL: 14080055
- Лампа HPL575 120V X: 14080056
- Струбцина: 17030386
- Страховочный тросик 36 kg: 99011963
- Штатив: 10980259
- Тренога: 10980287
- Спигот: 10980260
- Кейс для двух приборов: 10120192
- Кейс для четырех приборов: 10120191

Юридическая информация

- picklePATT™ – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- picklePATT™ запатентован Robe lighting s. r. o.