

Divine™ 60 UV

Divine 60 UV – это прорыв в ультрафиолетовом освещении. Прибор имеет мощность 160W и выдает прекрасный ультрафиолетовый поток при длине волны 365 nm. Качественные компоненты установлены в корпусе со степенью защиты IP67, что вместе с возможностью быстрой установки делает Divine™ 60 UV привлекательным для решения множества задач.



Прибор выпускается с различными углами раскрытия луча. Управление по DMX и RDM позволит произвести самые тонкие настройки, а опциональное беспроводное управление способно облегчить работу, исключая необходимость прокладки кабелей.

Подходящий как для использования в помещениях так и для уличного использования, Divine 60 UV – идеальный выбор для тематических парков, аттракционов и развлекательных заведений где необходим качественный “черный свет”.

техническая спецификация

Источник

- Источник света: светодиоды 60x 365nm UV
- Срок службы: от 16000 часов
- Уровень падения светового потока: 70% после 16000 часов работы

Оптическая система

- Оптическая конструкция Robe
- Угол раскрытия луча: 38°

Динамические эффекты

- 6 независимо программируемых светодиодных зон
- Предустановленные эффекты стробирования и пульсации
- Диммирование с высоким разрешением 0 - 100%

Управление и программирование

- Настройка и адресация: однострочный LED-дисплей
- Протоколы: USITT DMX512, RDM
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™
- 3 режима DMX
- Каналы управления: 2, 3, 9
- Управление движением: ручное
- Диммер: 16 bit

Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 40°C
- Максимальная температура поверхности: 75°C
- Минимальная рабочая температура: - 20°C

Электропитание и подключение

- Блок питания: электронная регулировка
- Напряжение: 100-240V, 50/60Hz
- Потребляемая мощность: 180W (230V / 50Hz)
- Питание: шнур с коннектором
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 5-pin XLR

Габариты/вес/защита

- Прочный алюминиевый корпус
- Высота: 314 mm
- Ширина: 464 mm
- Глубина: 175 mm
- Вес: 14 kg
- Степень защиты: IP67

Подвес

- Вертикально или горизонтально
- Универсальная рабочая позиция

Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- Сетевой шнур
- Адаптер крепления

Аксессуары опционально

- Пассивный рассекатель: 10980354
- Половинчатый пассивный рассекатель: 10980355
- Модуль со шторками: 10980356
- Антибликовое покрытие: 10980385
- Черное стекло: 10980355
- Струбцина: 17030386
- Страховочный тросик 36 kg: 99011963
- Комплект резиновых ножек: 10980370
- Кейс: 10120220

Юридическая информация

- Divine™ – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- Divine™ 60 UV запатентован Robe lighting s. r. o.