ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

iPointe65®

Применяйте iPointe65® где пожелаете: в закрытых помещениях и на улице. Защита с рейтингом IP65 легко поможет сделать это!

Источник света

Osram Sirius HRI 310 W RO

Световой поток

1 600 000 lx на расстоянии 5 m

Зум

1,8° – 21° Режим Beam, 3° – 42° Режим Spot

Эффекты

Смешение цветов CMY, колеса вращающихся и статичных колесо гобо, колесо анимации, 12 различных эффектов луча и эффектов Flower

iPointe65® отлично подойдет для фестивалей, концертов и других уличных мероприятий. Этот яркий мощный и многофункциональный прибор, прекрасно работает как beam, wash, spot и генератор эффектов.

Созданный с защитой от влаги и пыли, он даст вам уверенность в своем качестве, а его алюминиевый корпус позволит оптике, гобо и системе создания цветов долгое время оставаться чистой, существенно увеличивая интервалы между процедурами обслуживания.

Технология NFC (Near-Field Communication) поможет в настройке, диагностике и управлении даже без подключения к сети при использовании установленного на мобильном устройстве приложения Robe Com.

Лампа iPointe65 была специально разработана компанией Osram, имеет мощность 310W и проработает в режиме Eco до 3 500 часов. Прибор создает яркий, кристально чистый луч с мощностью светового потока 12 000 lm с четкими краями и зумом 1,8 – 42°, а шаттер поможет сформировать его форму.

Статичные и вращающиеся стеклянные гобо создают отличные пространственные эффекты и рисунки с высокой четкостью и равномерностью. Новый генератор эффектов поможет получить 12 вариаций луча и эффект Flower. Все это дает неподражаемую комбинацию для свободы творчества в любых погодных условиях.

Благодаря конструкции и тому же протоколу DMX iPointe65 может заменить MegaPointe.

iСерия Robe - это надежность при любых погодных условиях!

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

техническая спецификация

Источник

- Лампа: короткодуговая со встроенным отражателем
- Рекомендуемая модель: Osram Sirius HRI 310W RO
- Срок службы лампы:
  - 2 500 часов @ 310 W (стандартный режим)
  - 3 500 часов @ 265 W (эко режим)
- CRI: 80/90
- Цветовая температура:
  - Прибор 7 200K
  - Лампа 8 500K
- Управление: автоматическое и дистанционное вкл/выкл
- Балласт: Электронный

Оптическая система

- Оптическая конструкция Robe
- Система оптического зумирования: 14:1
- Зум:
  - 1,8° – 21° режим beam
  - 3° – 42° режим spot
- Диаметр линзы: 150 mm
- Полный световой выход: 12 000 lm
- Уровень освещенности:
  - Режим Beam:
    - 1,8°: 1.600.000 lx @ 5 m
    - 1,8°: 100.000 lx @ 20 m
  - Режим spot:
    - 3°: 400.000 lx @ 5 m
    - 3°: 25.000 lx @ 20 m

Динамические эффекты

- Cyan: 0 - 100%
- Magenta: 0 - 100%
- Yellow: 0 - 100%
- Колесо цвета: 13 дихроичных фильтров + белый
- Колесо вращающихся гобо: 9 вращающихся гобо + открытая позиция, индексируемые и заменяемые
- Колесо статичных гобо: 14 статичных гобо + открытая позиция
- Колесо анимации: алюминиевое с использованием отдельно или в комбинации с гобо, вращение в обоих направлениях с изменяемой скоростью
- Инновационный генератор эффектов с 6 призмами на 2 колесах для создания 12 вариантов лучей и эффекта Flower
- Эмуляция шторок для формирования формы луча и создания прямоугольных лучей с вращением и индексированием (запатентованная технология)
- Фрост: изменяемый 1° (легкий) и 5° (средний)
- Моторизованные зум и фокус
- Удаленное управление горячей точкой: настраеваемое от 5:1 до 2,5:1 в режиме spot и от 7:1 до 2,7:1 в режиме beam
- Различные предустановленные эффекты стробирования и пульсации
- Диммер: 0 - 100%

Управление и программирование

- Настройка и адресация: Robe Navigation System 2 (RNS2)
- Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC. Встроенный анализатор ошибок, управление приложением NFC
- Протоколы: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (стандарт)
- REAP™ – доступ к серверу Robe
- Режимы DMX: 2
- Каналы: 39, 34
- Разрешение Pan/Tilt: 16 bit
- Позиционирование колеса цвета: 8 или 16 bit
- CMY: 8 bit
- Выбор CRI: 80 или 90
- Позиционирование колеса вращающихся гобо: 8 bit
- Индексация и вращение гобо: 8 или 16 bit
- Позиционирование колеса статичных гобо: 8 bit
- Колесо анимации: 8 bit
- Вращение колеса анимации: 8 или 16 bit
- Индексация и вращение призмы: 8 bit
- Фрост: 8 bit
- Зум: 8 или 16 bit
- Фокус: 8 или 16 bit
- Горячая точка: 8 bit
- Диммер: 8 или 16 bit

Движение

- Pan: 540°
- Tilt: 265°
- Управление: Standard и Speed
- Автоматическая коррекция Pan/Tilt
- EMS™: Electronic Motion Stabilizer (Система компенсации вибраций для устойчивости луча) (запатентованная технология)

Вращающиеся гобо

- Стеклянные гобо: 9 вращающихся гобо + открытая позициииия
- Внешний диаметр: 15,9 mm
- Диаметр изображения: 12,5 mm
- Толщина: 1,1 mm
- Высокотемпературное стекло borofloat или лучше
- Система легкой замены гобо Slot & lock

Статичные гобо

- Алюминиевое колесо с фиксированными гобо: 10 гобо + 4 изменяемых формы луча + открытая позиция

Температура

- Макс. температура окружающей среды: 40°C
- Макс. температура поверхности: 90°C
- Мин. рабочая температура: -10°C
- Общее тепловыделение: макс. 1876 BTU/h (расчетное)

Электропитание и подключение

- Блок питания: автоматическая регулировка
- Напряжение: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: макс. 550 W
- Коннектор питания: Neutrik PowerCon TRUE1 IP65
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающийся 3 и 5-pin XLR IP65
- Порт Ethernet: RJ45 IP65

Сертификация

- CE

Габариты/вес/защита

- Высота: 762 mm (голова в вертикальной позиции)
- Ширина: 506 mm
- Глубина: 344 mm
- Вес: 42,8 kg
- Степень защиты: IP65

Подвес

- становка: вертикально или горизонтально
- ниверсальная рабочая позиция
- очки подвеса: 2 пары поворотных замков (¼ поворота)
- скобы Omega с поворотными замками (¼ поворота)
- репление для страховочного тросика
- иксация движения Pan и Tilt для транспортировки

Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- Адаптеры крепления CL-regular (2 шт)
- Сетевой шнур powerCON TRUE1 In: 13052276-01

Аксессуары опционально

- Лампа Osram Sirius HRI 310W RO: 14080065-01
- Зажим: 17030386
- Фрост-фильтр I 0.5° сменный в сборе: 10980632
- Фрост-фильтр I 1° сменный в сборе: 10980633
- Фрост-фильтр I 5° сменный в сборе: 10980634
- Фрост-фильтр I 10° сменный в сборе: 10980635
- Фрост-фильтр I 20° сменный в сборе: 10980636
- Фрост-фильтр I 30° сменный в сборе: 10980637
- Фрост-фильтр II 0.5° сменный в сборе: 10980638
- Фрост-фильтр II 1° сменный в сборе: 10980639
- Фрост-фильтр II 5° сменный в сборе: 10980640
- Фрост-фильтр II 10° сменный в сборе: 10980641
- Фрост-фильтр II 20° сменный в сборе: 10980642
- Фрост-фильтр II 30° сменный в сборе: 10980643
- Страховочный тросик 50 kg: 99011957
- Кейс: 10120275
- Кейс для двух приборов: 10120276
- Вставка: 20020401

Юридическая информация

- iPointe®65 – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- iPointe®65 запатентован Robe lighting s. r. o.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Гобо и цвета

Колесо вращающихся гобо

15020341

15020352

15020351

15020347

15020337

15020350

15020355

15020354

15020342

Колесо цвета


14070445


14070446


14070447

14070448


14070449


14070450


14070451


14070452


14070453

14070454


14070455


14070456


14070457

Колесо фиксированных гобо


99015494-1

99015494-2

99015494-3


99015494-4

99015494-5


99015494-6


99015494-7

99015494-8

99015494-9


99015494-10

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Колесо анимации

11020239

Колесо призм 1



14050031



14050033



14050030

Колесо призм 2



14050031



14050032



14050034