ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

CUETE®

Этот спот представляет собой компактное и качественное решение для небольших рабочих площадок и инсталляций.

Источник света

сменный модуль TE™ 120W White

Световой поток

5 300 lm, система подавления фликера Cpulse™ для работы с камерами HD, UHD, 8K и 16K

Зум

Луч с фиксированным углом 16° (22° с опциональной линзой)

Эффекты

колеса статичных и вращающихся гобо, колесо цвета, фрост, 8-мифасеточная круговая призма, смешение цветов

CUETE® – это исключительно быстрое движение pan / tilt, столь любимое диджеями и клубами, динамические эффекты, проекции и превосходное смешение цветов CMY.

CUETE® намного мощнее, чем кажется. Он выдает чистый белый луч со световым потоком 5 300 люмен.

Для достижения такой производительности, легкости обслуживания и стабильности параметров прибор оснащен нашим запатентованным сменным белым светодиодным модулем TE™ 120W White.

Луч с углом 16 градусов имеет дистанционное управление фокусировкой, а замена линзы позволит получить угол 22 градуса для помещений меньшего объема.

Компактный корпус CUETE® наполнен инновациями Robe. К ним относятся система подавления мерцания CPulse™ для камер HD и UHD, система ультраплавного диммирования L3™ и технология AirLOC™, позволяющая сохранять оптические элементы в идеальной чистоте намного дольше.

Динамические эффекты – это колесо цвета с 13 дихроичными фильтрами, колесо гобо с 9 полностью индексируемыми вращающимися сменными гобо, колесо с 6 статичными гобо и 4 редукторами луча, 8-фасеточная вращающаяся призма и 5-градусный фрост-фильтр для мягкой заливки.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Сочетание скорости, функций и компактности делает CUETE® идеальным партнером для LEDBeam 350™.

Окунитесь в цвета CUETE®!

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

техническая спецификация

Источник

- Тип: сменный модуль TE™ 120W White
- Срок службы: минимум 50 000 часов
- Цветовая температура: 6 700K
- Световой поток после 50 000 часов работы: L70/B50
- Гарантия: 4 года или 20 000 часов работы

Оптическая система

- Оптическая конструкция Robe
- Зум: 16°
- Диаметр линзы: 70 mm
- Световой выход прибора:
  - 5 300 lm (в интегрирующей сфере)
  - 4 200 lm (на поверхности)
- Опциональная линза: 22°

Динамические эффекты

- Cyan: 0 - 100%
- Magenta: 0 - 100%
- Yellow: 0 - 100%
- Колесо цвета: 13 дихроичных фильтров + белый
- Колесо вращающихся гобо: 9 вращающихся индексируемых сменных гобо + открытая позиция, система slot & lock для быстрой смены гобо
- Колесо статичных гобо: 6 статичных гобо, включая 4 преобразователя луча + открытая позиция,
- Призма: 8 - фасеточная, вращающаяся в обоих направлениях с различной скоростью
- Фрост: 5° для равномерной заливки
- Моторизованный фокус
- Стробирование с изменяемой скоростью (макс. 20 вспышек в секунду), предустановленные эффекты стробирования и пульсации
- Высокое разрешение диммера: 0 - 100%
- L3™ (Low Light Linearity) – сверхплавное диммирование с разрешением 18 bit
- Cpulse™ для подавления мерцания при работе с камерами HD и UHD, готовность к работе с 8K и 16K
- Технология AirLOC™ (Less Optical Cleaning) уменьшает прохождение через оптику воздушных потоков, сохраняя качество луча и увеличивая интервалы между чистками"

Управление и программирование

- Настройка и адресация: двухстрочный LCD дисплей с 4 кнопкамиПротоколы:
  - USITT DMX-512, RDM
  - ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN (опционально)
- REAP™ – Robe Ethernet Access Portal
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- Epass™: данные проходят через свитчер для надежной интеграции и поддержки подключения при выключении питания (опция)
- Режим DMX: 1
- Канал управления: 29
- Разрешение Pan/Tilt: 16 bit
- Разрешение CMY: 8 bit
- Позиционирование колеса цвета: 16 bit
- Позиционирование колеса вращающихся гобо: 8 bit
- Позиционирование колеса статичных гобо: 8 bit
- Индексация и вращение гобо: 16 bit
- Индексация и вращение призмы: 8 bit
- Фрост: 8 bit
- Фокус: 16 bit
- Диммер: 16 bit (внутреннее 18 bit)

Движение

- Pan: 540°
- Tilt: 270°
- Управление: Standard и Speed
- Управление скоростью движения Pan/Tilt
- Автоматическая коррекция позиции Pan/Tilt

Вращающиеся гобо

- Стеклянные гобо: 9 вращающихся гобо + открытая позиция
- Внешний диаметр: 15,9 mm
- Диаметр изображения: 12,5 mm
- Толщина: 1,1 mm
- Высокотемпературное стекло borofloat или лучше
- Система легкой замены гобо Slot & lock

Статичные гобо

- Алюминиевое колесо с фиксированными гобо: 6 гобо и 4 изменяемых формы луча + открытая позиция

Температура

- Макс. температура окружающей среды: 45°C
- Макс. температура поверхности: 70°C
- Мин. рабочая температура: -5°C
- Общее тепловыделение: макс. 539 BTU/h (расчетное)

Электрические характеристики

- Блок питания: автоматическая регулировка
- Напряжение: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: макс. 220 W
- Коннекторы питания (вх/вых): Neutrik powerCON TRUE1
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающийся 5-pin XLR
- Порт Ethernet: RJ45, встроенный свитчер Epass™ 10/100 Mbps (опционально)

Сертификация

- CE
- cETLus

Габариты/вес/защита

- Высота: 510 mm (голова в вертикальной позиции)
- Ширина: 343 mm
- Глубина: 220 mm (голова в вертикальной позиции)
- Вес: 12,2 kg
- Рейтинг защиты: IP20

Подвес

- Подвес: вертикально или горизонтально
- Универсальная рабочая позиция
- Точки подвеса: 2 пары поворотных замков (¼ поворота)
- 2 адаптера Omega с поворотными замками (¼ поворота)
- Крепление для страховочного тросика
- Фиксация положения Tilt для транспортировки

Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- Адаптер Omega CL-regular: 10980033

Аксессуары опционально

- Линза 22°: 10980689
- Беспроводной модуль DMX: 10980127
- Зажим: 17030386
- Страховочный тросик 36 kg: 99011963
- Сетевой шнур с коннектором powerCON TRUE1 вх/Schuko, 2m, для помещений: 13052405
- Сетевой шнур с коннектором powerCON TRUE1 вх/US, 2m, для помещений: 13052406
- Соединительный шнур питания с коннекторами powerCON TRUE1 вх/вых, EU, 2m, для помещений: 13052439
- Сетевой шнур с коннектором powerCON TRUE1 вх/CEE 16A, 2m, для помещений: 13052445
- Сетевой шнур с коннектором powerCON TRUE1 вх/без вилки, 2m, для помещений: 13052407
- Соединительный шнур питания с коннекторами powerCON TRUE1 вх/вых, US, 2m, для помещений: 13052440
- Соединительный шнур питания с коннекторами powerCON TRUE1 вх/вых, EU, 5m, для помещений: 13052444
- Кейс: 10120269
- Кейс для четырех приборов: 10120270
- Вставка: 20020394

Юридическая информация

- CUETE® – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- CUETE® запатентован Robe lighting s. r. o.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Гобо и цвета

Колесо вращающихся гобо

15020387

15020388

15020389

15020390


15020391


15020392

15020393

15020394

15020395

Колесо цвета


14070356


14070357


14070358

14070374


14070360


14070375


14070371


14070377


14070370


14070364

14070365

14070366


14070367

Колесо фиксированных гобо


11020277-1

11020277-2

11020277-3


11020277-4

11020277-5

11020277-6

11020277-7

11020277-8

11020277-9


11020277-10