

# SVOPATT™

Легендарные модели мгновенно узнаваемы. Мы, как чешский производитель, отдаем дань наследию, предлагая SVOPATT™.



## Источник света

9 модулей. 7 x 40W RGBW светодиодов мультичип в каждом, Белый стробоскоп 200W в центральном пикселе



## Световой поток

75 000 lm, 118 000 lx



## Зум

3,8° - 50°



## Эффекты

Бесшумный моторизованный зум, модуль RotaScrim™, подавление фликера Cpulse™, ультраплавное диммирование L3™, AirLOC™ для сохранения частоты линз, беспроводной блок CRMX™, Epass™, покрытие линз RLCT™, электронное стробирование



Мы, как чешский производитель, отдаем дань его наследию, предлагая этот источник света в XXI веке. Мгновенно узнаваемая форма и размеры – это новый SVOPATT™.

Обновленный оригинальный дизайн не может не произвести впечатление. Девять отдельных модулей, в каждом из которых семь светодиодов RGBW мультичип по 40 Вт и центральный пиксель с 200-ваттным белым светодиодным стробоскопом создают световой поток более 75 000 лм.

Покрытие RLCT™ защищает линзы от царапин и предотвращает оседание частиц, благодаря чему оптические элементы остаются чистыми гораздо дольше.

SVOPATT™ предлагает полный набор инструментов для управления цветом: множество режимов и протоколов, включая ArtNet и sACN, для легкого управления пикселями; смешение цветов RGB и CMY; переменный диапазон цветовой температуры от 1 700K до 20 000K; встроенная библиотека DataSwatch™ с 66 предустановками и эмуляция лампы накаливания.

Каждый модуль оснащен тихим моторизованным зумом. Диапазон от 3,8° до 50° поможет создавать как узкие лучи, так и широкие заливки из каждого модуля.

Благодаря передовой технологии охлаждения AirLOC™ и конструкции в ультратихом режиме SVOPATT™ работает с уровнем шума всего 18 дБ(А). Вместе с программным обеспечением CPulse™ для устранения мерцания на экране и контролем зеленого цвета, он идеально подходит для студийной работы.

Сетевое подключение упрощено с помощью REAP™ (Robe Ethernet Access Portal), а свитч Epass™ поддерживает связь даже при отключенном питании.

SVOPATT™ – обновление легенды.

# техническая спецификация

## Источник

- Тип:
  - 9 модулей. 7 x 40W RGBW светодиодов мультичип в каждом
  - Белый стробоскоп 200W в центральном пикселе
- Световой поток: L70/B50 после 50 000 часов

## Оптическая система

- Конструкция Robe
- Высокоэффективная оптическая система зуммирования: 13:1
- Зум: 3,8° - 50°

## Динамические эффекты

- Смешение цветов RGBW и CMY
- Отключение канала зеленого цвета
- Независимое управление каждым пикселем RGBW

## Управление и программирование

- Настройка и адресация: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
- Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи, гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана и логом операционной памяти с RTC. Работа в режиме stand-alone, 3 редактируемые (до 100 шагов в каждой), встроенный анализатор ошибок, поддержка NFC.
- Протоколы: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN

## Движение

- Pan: ручное управление
- Tilt: ручное управление

## Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 45°C
- Максимальная температура поверхности: 80°C
- Минимальная рабочая температура: -5°C

## Уровень шума

- Звуковое давление:
  - 18 dB(A) (1 м тихий режим)
  - 34 dB(A) (1 м автоматический режим)
- Звуковая мощность:

## Электропитание и подключение

- Блок питания SVOPATT™
  - Блок питания: электронная регулировка
  - Напряжение: 200-240 V, 50/60 Hz
  - Потребляемая мощность: макс. 2 400 W
  - Коннекторы питания (вход/выход): Neutrik powerCON TRUE1 in/out
  - Вход/выход DMX и RDM: защелкивающиеся 5-pin XLR
  - Порт Ethernet: RJ45, встроенный свитчер Epass™ 10/100 Mbps
  - Выход питания: коннектор Amphenol
- SVOPATT™

## Сертификация

- CE
- cETLus

## Габариты/вес/защита

- SVOPATT™
- Высота:
  - 435 mm с лирой
  - 545 mm без лиры

## Подвес

- SVOPATT™
  - 2 лиры Omega (сверху и снизу)
  - 2 точки крепления страховочного тросика
  - Монтируется в световую стену
- Блок питания SVOPATT™

## Аксессуары в комплекте

- Инструкция
- 2 скобы Omega
- Сетевой шнур powerCON TRUE1 In

## Аксессуары опционально

- Зажим: 17030386
- Страховочный тросик 36 kg: 99011963
- Адаптер Omega CL-regular (2 шт): 10980033

## Юридическая информация

- SVOPATT™ – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- SVOPATT™ запатентован Robe lighting s. r. o.