

# ParFect S1™

Мощный светодиодный прибор,  
созданный для получения светового  
потока высокого качества.

**Источник света**

1 x 130 W COB

**Световой поток**

1180 lx @ 5 m / 8130 lm

**Зум**12°, 23°, 28° с фильтром + опциональные  
фильтры**Эффекты**Параболический алюминиевый  
рефлектор диаметром 392 mm с высокой  
отражательной способностью

ParFect S1 есть в вариантах с разной цветовой температурой: холодной 5700 K для выставок и теплой 2700 K для сцены. Высокое разрешение DMX диммирования и угол раскрытия луча 23° делают его универсальным. Он сделан в Чехии из легких композитных материалов и выпускается в черном или белом цвете. В комплект входит рамка, отсоединяемые шторки и лира для крепления. Прибор имеет конкурентную цену и такие опции, как фильтры и модуль беспроводного DMX.

# техническая спецификация

## Источник

- Источник света: 1 x 130W COB
- Срок службы: от 60 000 часов
- Уровень падения светового потока: 70% после 60 000 часов работы

## Оптическая система и эффекты

- Угол раскрытия луча: 12°, 23° (28° фильтр в комплекте)
- CCT: 2700 K, 3000 K, 4000 K или 5700 K
- CRI: 96 (2700 K), 93 (3000 K), 80 (4000 K), 82 (5700 K)
- Диммер с высоким разрешением: 0 - 100%
- Стробоскопический эффект: изменяемый, до 20 вспышек/сек
- Предустановленные различные эффекты стробоскопа и пульсации

## Управление и программирование

- Настройка и адресация: двухстрочный дисплей и 4 кнопки
- Протоколы: USITT DMX-512, RDM
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™ (опция)
- Каналы управления: 1, 2, 3
- 3 режима DMX
- 3 редактируемых программы по 40 шагов каждая
- Работа в режиме Stand-alone
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 5-pin XLR

## Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 40°C
- Максимальная температура поверхности: 80°C

## Электропитание и подключение

- Напряжение: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: макс. 150 W
- Коннектор питания: Neutrik PowerCon (вход/выход)

## Сертификация

- CE
- cETLus

## Габариты/вес/защита

- Длина: 343 mm (со скобой)
- Ширина: 240 mm
- Глубина: 173 mm
- Вес: 4,4 kg
- Степень защиты: IP20

## Подвес

- Вертикальное или горизонтальное с хомутом (угол наклона 360°)

## Аксессуары опционально

- В комплекте: фильтр 28° для Robin Parfect S1/SB1, рамка для аксессуаров и адаптер для установки фильтров, шторки для Parfect S1
- Опционально: фильтры 40°, 50°, 62°x 46°, 70°x 48°, модуль беспроводного DMX

## Юридическая информация

- ParFect S1™ – зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- ParFect S1™ запатентован Robe lighting s. r. o.