

ParFect 100™

ParFect - это светодиодный прожектор, произведённый в Европе и имеющий доступную цену.

**Источник света**

12 x 15W RGBW мультичип

**Световой поток**

5960 lx @ 5 m / 3220 lm

**Зум**

7°

**Эффекты**

3 светодиодные зоны, виртуальное колесо цвета, строб



Он представляет собой статичную версию популярного LedBeam 100 и имеет все его ключевые характеристики, а именно смешивание цветов CMY и RGBW, эмуляцию затухания галогенной лампы, зональные эффекты, возможность изменения цветовой температуры и мощный узкий 7° луч. Компактный и лёгкий прибор оснащён кронштейном для подвеса или напольного крепления. Также доступны как опции беспроводной модуль DMX, фильтры и съёмные шторки.

техническая спецификация

Источник

- 12 x 15W RGBW мультичип
- Срок службы: от 60 000 часов
- Уровень падения светового потока: 70% после 60 000 часов работы

Оптическая система

- Оптическая конструкция Robe
- Угол раскрытия луча: 7°
- Световой выход: 3220 lm
- Уровень освещенности: 5960 lx @ 5 m

Динамические эффекты

- Система смешивания цветов: RGBW или CMY
- 3 зоны с индивидуальным управлением цвета
- Предустановлено 237 цветов, включая оттенки белого (2700 К, 3200 К, 4200 К, 5600 К и 8000 К)
- Эмуляция лампы накаливания: белый цвет 2700 К и 3200 К
- Эффект радуги: изменяемая скорость
- Предустановленные различные эффекты стробоскопа и пульсации
- Стробоскопический эффект: изменяемый, до 20 вспышек/сек
- Диммер с высоким разрешением: 0 - 100%

Управление и программирование

- Настройка и адресация: двухстрочный дисплей и 4 кнопки
- Работа в режиме Stand-alone
- 6 редактируемых программ по 25 шагов каждая
- Протоколы: USITT DMX-512, RDM
- Беспроводная технология Lumen Radio CRMX™
- 6 режимов DMX
- Каналы управления: 14, 9, 4, 30, 35, 4
- RGBW или CMY: 8 или 16 bit
- Разрешение диммера: 8 или 16 bit

Температура

- Максимальная температура окружающей среды: 40°C
- Максимальная температура поверхности: 80°C
- Минимальная рабочая температура: -5°C

Электропитание и подключение

- Блок питания: электронная регулировка
- Напряжение: 100-240 V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность: макс. 200 W
- Коннектор: Neutrik powerCON in/out
- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающийся XLR 5-pin
- Порт Ethernet: RJ45

Сертификация

- CE
- cETLus

Габариты/вес/защита

- Длина: 343 mm (со скобой)
- Высота: 173 mm
- Ширина: 240 mm
- Вес: 4,1 kg
- Степень защиты: IP20

Подвес

- Вертикальное или горизонтальное с хомутом
- Универсальная рабочая позиция
- Крепление страховочного тросика

Аксессуары в комплекте

- Инструкция

Аксессуары опционально

- Внешний беспроводной модуль DMX: 10980127
- Диффузионный фильтр 10°:
 - Черный 10980191
 - Белый 10980217
- Диффузионный фильтр 20°:
 - Черный 10980185
 - Белый 10980213
- Диффузионный фильтр 40°:
 - Черный 10980187
 - Белый 10980215
- Струбцина: 17030386
- Страховочный тросик 36 kg: 99011963
- Шнур питания powerCON In/Schuko, 2m, для помещений 13051724
- Шнур питания powerCON In/CEE 16A, 2m, для помещений 13051725
- Шнур питания powerCON In/без вилки, 2m, для помещений 13051731
- Соединительный шнур питания powerCON In/Out, EU, 2m, для помещений 13051727
- Кейс: 10120153
- Кейс для шести приборов: 10120154
- Кейс для восьми приборов: 10120155
- Вставка для двух: 20020217
- Адаптер для установки фильтров:
 - Черный 10980204
 - Белый 10980207
- Шторки:
 - Черные 10980189
 - Белые 10980206
- Рамка для аксессуаров и адаптер для установки фильтров:
 - Черные 10980193
 - Белые 10980205

Юридическая информация

- ParFect 100™ – торговая марка Robe lighting s. r. o.
- ParFect 100™ запатентован Robe lighting s. r. o.